

## Datenblatt Druckdaten

Bevorzugtes Dateiformat	PDF (X3)
Optional offene Dateien	Adobe Illustrator, InDesign Photoshop bis zur aktuellsten Version Affinity Publisher, Designer, Photo bis zur aktuellsten Version CorelDraw, FreeHand bitte im AI Format abspeichern
Farben	CMYK, ISO Coated v2 300 (ECI) oder PSO Coated V3 Sonderfarben Pantone oder HKS als Volltonfarben Schwarz Volltonflächen Hinterlegung mit 40% Cyan Prägungen, Sonderlacke als eigene Sonderfarbe
Maximaler Farbauftrag	320% inkl. schwarz
Auflösung	300 dpi
Schriften	Bevorzugt in Pfade umgewandelt bei offenen Dateien vollständige Zeichensätze mitliefern bevorzugt TrueType (TTF) oder Open Type (OTF) PostScript-Fonts vermeiden
Bilder	Eingebettet bei offenen Dateien beilegen
Linienstärken	Mind. 0,15 mm
Überfüllung	Mind. 3 mm bei Karton Mind. 5 mm bei aufkaschierten Artikeln Mind. 10 mm bei Displays
Sicherheitsabstand	Abstand zu Rillung oder Schnitt (für Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen): mind. 3 mm, mind. 5 mm bei aufkaschierten Artikeln
Vorlage Stanzkontur	Sie erhalten von uns ein Dokument mit der Stanzkontur in Originalgröße für Ihr Produkt.
Druckdatenversand	Per E-Mail an Kundenbetreuer Per Upload Internetanbieter (z.B. dropbox, wetransfer) PER FTP Server, Zugangsdaten auf Rückfrage